

価格表

Price List

価格には、消費税と運賃は含んでいません。

価格・型式などの一部に変更があります。
変更箇所をグレーに着色しましたのでご参照ください

2026年 10月

株式会社東横エルメス
東亜エルメス株式会社

目 次

		(ページ)
1. ひずみゲージ形計器	・ひずみ計	3
	・無応力容器	3
	・温度計	3
	・表面ひずみ計	3
	・鉄筋計	3
	・コンクリート有効応力計	4
	・土圧計	5
	・トータルプレッシャーセル	5
	・間隙水圧計	5
	・水位計	6
	・センターホール型荷重計	6
	・フランジ付荷重計	6
	・周面摩擦計	7
	・盤圧計(刃口荷重計)	7
	・函体沈下計	7
	・ワイヤ式変位計	8
	・多点変位計	8
	・マルチ変位計	8
	・ローラー付傾斜計(1軸)	9
	・埋設型傾斜計	10
2. 差動トランス形計器	・固定式傾斜計	11
	・連通管式沈下計	11
	・基準装置	11
	・圧力式沈下計	12
	・埋設型傾斜計	12
	・挿入式傾斜計	12
3. 静電容量形計器	・ローラー付傾斜計(1軸、2軸)	13
	・埋設型傾斜計(1軸、2軸)	14
	・挿入式傾斜計	14
	・ローラー付水平傾斜計(1軸)	16
4. 受信機器	・エルメータ	17
	・エルコーダ	17
	・ハンディストレインメータ	17
	・切替ボックス	17
	・フィールドロガーⅡ	18
	・警報表示器	18
	・電源／フィルタ・ボックス	18
	・電源安定器	18
	・収納ボックス	18
	・1ch/4chロガー	18
5. 特殊機器	・層別沈下計(クロスアーム沈下計)	19
	・HyPoS(ハイポス)	20
	・下げ振りたわみ計	20
	・逆振りたわみ計	20
6. NATM計測用計器	・内空変位計	21
	・ワイヤ式変位計	21
	・ワイヤ式変位計(直読式)	22
	・ロックボルト軸力計	23
	・コンクリート有効応力計	23
7. 測定用ケーブル等	・測定用ケーブル	24
	・熱電対	24
	・ジョイントボックス、耐雷器	25
8. 機器損料	・機器損料率	25

ひずみゲージ形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
コンクリートのひずみ	(P/M)G001	ひずみ計	GS-10	34,000	
	〃		GS-10T	お問合せください	測温付き（補償導線入りケーブル使用）
	PG002	無応力容器	SC-10	39,000	
温度	PG003	温度計	RT-100	32,000	
コンクリートまたは鋼材の表面ひずみ	(P/M)G001	表面ひずみ計	GS-10F	34,000	
	〃		GS-10FT	お問合せください	測温付き（補償導線入りケーブル使用）
	P9999	取付脚	SF-10S	6,400	鋼材用
	〃		SF-10C	11,000	コンクリート用
	〃	保護カバー	SP-10	5,000	
	〃	模擬棒	SD-10	2,500	
鉄筋応力	PG004	添え筋用鉄筋計	GR-10AN	48,000	SD345 測定範囲±300N/mm ²
	〃		GR-10ANT	お問合せください	測温付き（補償導線入りケーブル使用）
	PG004	鉄筋計	GR-25AN	お問合せください	以下はSD295
	〃		GR-29AN	〃	測定範囲±300N/mm ²
	〃		GR-32AN	〃	
	PG004	鉄筋計	GR-25HN	お問合せください	以下はSD345
	〃		GR-29HN	〃	測定範囲±350N/mm ²
	〃		GR-32HN	〃	
	〃	母材鉄筋を支給いただければ対応可能です	GR-□AN, GR-□HN	〃	□は鉄筋径 13～38 (mm)

ひずみゲージ形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
コンクリートの 応力	(P/M)G005	コンクリート有効応力計	GK- 6N-202	118,000	粗骨材径10mm以下用
	〃		GK-10N-202	118,000	
	〃		GK-20N-202	118,000	
	〃		GK-30N-202	120,000	
	〃		GK-36N-202	120,000	
	〃		GK-40N-202	120,000	
	PG006	コンクリート有効応力計	GK-6N-303	お問合せください	粗骨材径15mm以下用
	〃		GK-10N-303	〃	
	〃		GK-20N-303	〃	
	〃		GK-30N-303	〃	
	〃		GK-36N-303	〃	
	〃		GK-40N-303	〃	
	PG006	コンクリート有効応力計	GK- 6N-505	139,000	粗骨材径25mm以下用
	〃		GK-10N-505	139,000	
	〃		GK-20N-505	139,000	
	〃		GK-30N-505	139,000	
	〃		GK-36N-505	151,000	
	〃		GK-40N-505	151,000	
	PG006	コンクリート有効応力計	GK- 6N-10010	お問合せください	粗骨材径50mm以下用
	〃		GK-10N-10010	〃	
	PG006	コンクリート有効応力計	GK-10N-10020	お問合せください	粗骨材径100mm以下用
	PG006	コンクリート有効応力計	GK- 6N-12020	お問合せください	粗骨材径100mm以下用
	〃		GK-10N-12020	〃	
	SP001	コンクリート有効応力計 (若材齢用)	GK-□-303E	139,000	初期材齢から硬化後まで
	〃		GK-□-505E	162,000	〃
	PG006/SP001	測温付き	型式末尾に T	お問合せください	補償導線入りケーブル使用
	P9999	温度特性データ		8,000	0-20-40-60℃

ひずみゲージ形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
境界・土中土圧	PG007	土圧計	GE-100kPTB-B	165,000	境界土圧、土中用
	〃		GE-□PTB-B	143,000	ケーブル縦出し型 (φ160×t26mm) □は測定範囲 (200k～1.0M)〔単位：Pa〕
	P9999	取付金具	GEF-□-B	84,000	鋼殻ケツ用、□は鋼殻の厚さ(mm)
	〃		GEF-C	57,000	コンクリートケツ用
	PG007	土圧計	GE-100kPB	187,000	土中土圧用
	〃		GE-□PB	148,000	ケーブル横出し型 (φ160×t26mm) □は測定範囲 (200k～1.0M)〔単位：Pa〕
〃	〃	土圧計	GE-100kPB-B	187,000	境界土圧用
	〃		GE-□PB-B	148,000	ケーブル横出し型 (φ164×t29mm) □は測定範囲 (200k～1.0M)〔単位：Pa〕
〃	P9999	取付金具	GEF	53,000	壁面用
地盤、シールド セグメントの 背面土圧	PG008	トータルプレッシャーセル	GEP-□P-R■	748,000	□は測定範囲 (200k～1.0M)〔単位：Pa〕 ■は曲率加工の半径寸法 (mm) を入れる。
地盤の間隙水圧	PG009	間隙水圧計	GP-100kPT-B	96,000	ケーブル縦出し型 (φ36×85mm)
	〃		GP-□PT-B	84,000	□は測定範囲 (200k～1.0M)〔単位：Pa〕
	P9999	取付金具	GPF-□-B	64,000	鋼殻ケツ用、□は鋼殻の厚さ(mm)
	〃		GPF-□-C	70,000	低頭タイプ
	〃		GPF-B	36,000	コンクリートケツ用
〃	〃		GPF-C	76,000	低頭タイプ
	PG009	間隙水圧計	GP-□PI-B	116,000	挿入用(先端コン) □は測定範囲 (200k～1.0M)〔単位：Pa〕

ひずみゲージ形計器

測定対象	コード* N o.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
R C連壁、 S MW		(連壁用取付金具)			
	M9999	水圧式ジャッキ	JK-100S	お問合せください	片押しストローク100mm
	〃		JK-200S	〃	片押しストローク200mm
	〃		JK-100W	〃	両押しストローク100mm
	〃		JK-200W	〃	両押しストローク200mm
	P9999	取付板	EPF	お問合せください	土圧計、水圧計用
	〃		EF	〃	土圧計用
	〃		PF	〃	水圧計用
	〃	反力板	RF	お問合せください	
	M9999	逆止弁	CV	5, 000	
	〃	加圧チューブ	N2-1-3/16	300	耐圧 5. 0MPa
	〃		N2-2-3/16	410	耐圧 7. 0MPa
	〃	加圧ポンプ	SER-12	98, 000	
地盤の地下水位	PG015	水位計	GW-10A	125, 000	測定用ケーブル(大気開放チューブ
			GW-20A	129, 000	内蔵) 各15m、 25m付き
グラウンドアン カー、 P S アン カーの軸力	PG010	センターホール型荷重計	GL-500kNCA	170, 000	〃 500kN 内径60mm
	〃		GL-1. 0MNCA	228, 000	〃 1. 0MN 内径90mm
	〃		GL-1. 5MNCA	256, 000	〃 1. 5MN 内径110mm
	〃		GL-2. 0MNCA	311, 000	〃 2. 0MN 内径120mm
	SP002	薄型センターホール型荷重計 【VSLアンカー用】	GL-300kNCB-□V	お問合せください	測定範囲300kN □は内径寸法(mm)
			GL-500kNCB-□V	〃	〃 500kN
			GL-1. 0MNCB-□V	〃	〃 1. 0MN
			GL-1. 5MNCB-□V	〃	〃 1. 5MN
			GL-2. 0MNCB-□V	〃	〃 2. 0MN
	〃	薄型センターホール型荷重計 【SEEEアンカー用】	2022年度からSEEE荷重計に移行 ※株式会社エスイーからの販売となりました		
	SP003	土研型荷重計	GL-300kNCB-□D	お問合せください	測定範囲300kN □は内径寸法(mm)
			GL-500kNCB-117D	190, 000	〃 500kN
			GL-1. 0MNCB-146D	236, 000	〃 1. 0MN
			GL-1. 5MNCB-□D	お問合せください	〃 1. 5MN
			GL-2. 0MNCB-□D	〃	〃 2. 0MN
	SP999	永久アンカー用金具		お問合せください	
支保工荷重	PG011	フランジ付荷重計	GL-1. 0MNH	お問合せください	測定範囲1. 0MN 受注生産品
	〃		GL-1. 5MNH	〃	〃 1. 5MN 〃
	〃		GL-2. 0MNH	〃	〃 2. 0MN 〃
	〃		GL-2. 5MNH	〃	〃 2. 5MN 〃
	〃		GL-3. 0MNH	〃	〃 3. 0MN 〃
	〃				

ひずみゲージ形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
ケーソン 周面摩擦力	PG012	周面摩擦計	GFM-100kNS	お問合せください	計器高さ100mm
	〃	(コンクリートケーソン用)	GFM-200kNS	〃	〃
	〃		GFM-100kNSB	581,000	計器高さ80mm
	〃		GFM-200kNSB	605,000	〃
	P9999	コンクリートケーソン曲面加工費		82,000	上記に加算
	PG012	周面摩擦計	GFM-100kNSS	お問合せください	計器高さ100mm
	〃	(鋼殻用)	GFM-200kNSS	〃	〃
	〃		GFM-100kNSSB	702,000	計器高さ80mm
	〃		GFM-200kNSSB	726,000	〃
	P9999	取付金具 (鋼殻ケーソン用)	GFMF-□	111,000	□は鋼殻の厚さ(mm)
ケーソン刃口反力 躯体接地圧	〃	鋼殻ケーソン曲面加工費		133,000	上記に加算
	PG013	盤圧計 (刃口荷重計)	GU-1.0MP	231,000	測定範囲1.0MN
	〃		GU-2.0MP	243,000	〃 2.0MN
	〃		GU-3.0MP	255,000	〃 3.0MN
	〃		GU-5.0MP	266,000	〃 5.0MN
	〃		GU-10.0MP	289,000	〃 10.0MN
	〃		GU-15.0MP	289,000	〃 15.0MN
	P9999	取付金具	GUF-100S-□	お問合せください	筒型タイプ、□は板厚(mm)
	〃		GUF-100A-□	61,000	支柱タイプ、□は板厚(mm)
ケーソン沈設	MG006	函体沈下計	PA-5MG-B	500,000	0～5m、ワイヤ付き
	M9999	ワイヤ固定金具	PAF	20,000	

ひずみゲージ形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
地盤・岩盤内の 多段変位	PG014	ワイヤ式変位計	PV-100-□SG	515,000	□は測点数(1～6)
	〃		PV-100-□SG	894,000	□は測点数(7～8)
	〃		PV-100-□SG-B	484,000	□は測点数(1～6)
	〃		PV-280-□SG	1,551,000	□は測点数(1～6) 受注生産品
	〃	ワイヤ式変位計 S P	PV-100-□SP	515,000	分離式、盛替え可 □は測点数(1～6)
	〃		PV-280-□SP	1,551,000	□は測点数(1～6) 受注生産品
	MG007	多点変位計	PM-100G-1	200,000	型式の末尾数字は測定点数
	〃		PM-100G-2	297,000	
	〃		PM-100G-3	394,000	
	〃		PM-100G-4	491,000	
	〃		PM-100G-5	588,000	
	〃		PM-100G-6	685,000	
	〃		PM-100G-7	838,000	
	〃		PM-100G-8	936,000	
	〃	多点変位計 (緊張型)	PM-100GB-1	265,000	型式の末尾数字は測定点数
	〃		PM-100GB-2	421,000	
	〃		PM-100GB-3	577,000	
	〃		PM-100GB-4	733,000	
	〃		PM-100GB-5	889,000	
	〃		PM-100GB-6	1,045,000	
	MG008	マルチ変位計	PM-100G	90,000	
	〃	〃 (緊張型)	PM-100GB	149,000	
	(P/M) 9999	測定ワイヤ	VW	1,600	1m当たり
	〃	水圧式アンカ (注入ホース外側)	WPA-66	19,500	測点1点～6点まで
	〃		WPA-76	32,000	測点8点まで (削孔径76mm以上)
	〃		WPA-86	48,000	測点8点以上 (削孔径86mm以上)
	〃	水圧式アンカ (注入ホース内側)	WPA-66	19,500	測点1～2点まで
	〃		WPA-76	32,000	測点3～4点まで
	〃		WPA-86	48,000	測点5点以上
	M9999	加圧チューブ	N2-1-3/16	300	耐圧 5.0MPa
	〃		N2-2-3/16	410	耐圧 7.0MPa
	〃	加圧ポンプ	SER-12	98,000	

ひずみゲージ形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
地盤、山留め壁の変位	PG016	ローラー付傾斜計 (1軸)	GC-300B-RS47	お問合せください	十字溝付パイプ溝内径47mm
	〃		GC-300B-RS53	〃	十字溝付パイプ溝内径53mm
	〃		GC-300B-RS57	〃	十字溝付パイプ溝内径57mm
	〃		GC-300B-RS74	〃	十字溝付パイプ溝内径74mm
	〃		GC-300B-MP50	〃	鋼製角パイプ用50mm
	〃		GC-300B-MP60	〃	鋼製角パイプ用60mm
	〃		GC-300B-MP75	〃	鋼製角パイプ用75mm
	〃		GC-300B-MP100	〃	鋼製角パイプ用100mm
	M9999	アレスター内蔵仕様	型式末尾にA	お問合せください	
	M9999	上部ロッドセット	UR-1000	3,000	長さ1m
	〃		UR-2000	4,500	長さ2m
	〃		UR-3000	6,000	長さ3m
	〃	中間ロッドセット	MR-500	3,500	測定ピッチ0.5m用
	〃		MR-1000	4,000	〃 1m用
	〃		MR-1500	5,000	〃 1.5m用
	〃		MR-2000	6,500	〃 2m用
	〃		MR-2500	8,000	〃 2.5m用
	〃		MR-3000	9,000	〃 3m用
	〃	上部キャップ	CAP-47U	25,000	RS47用
	〃		CAP-53U	25,000	RS53用
	〃		CAP-57U	25,000	RS57用
	〃		CAP-74U	35,000	RS74用
	〃		CAP-50SU	37,000	MP50用
	〃		CAP-60SU	37,000	MP60用
	〃		CAP-75SU	37,000	MP75用
	〃		CAP-100SU	お問合せください	MP100用

ひずみゲージ形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
地盤、山留め壁の変位	PG016	埋設型傾斜計(1軸)	GC-300B	お問合せください	測定範囲 ±300分 (外径30mm)
	M9999	アレスター内蔵仕様	型式末尾にA	お問合せください	
	P9999	中間パイプ	MP-25-500	お問合せください	測定ピッチ0.5m用
	〃		MP-25-1000	〃	〃 1m用
	〃		MP-25-1500	〃	〃 1.5m用
	〃		MP-25-2000	〃	〃 2m用
	〃		MP-25-2500	〃	〃 2.5m用
	〃		MP-25-3000	〃	〃 3m用
	〃	パイプ継手	MJ-25	お問合せください	MP-25-□用。メッキなし
	〃		MJ-25M	〃	同上。ユニクロメッキ処理
	〃	延長パイプ	EP-25	お問合せください	4mもの(傾斜計の設置間隔が4mを超えると使用)
	〃	ボトムパイプ	MB-25-500	お問合せください	長さ0.5m
			MB-25-1000	〃	長さ1m
			MB-25-1500	〃	長さ1.5m
			MB-25-2000	〃	長さ2m
			MB-25-2500	〃	長さ2.5m
			MB-25-3000	〃	長さ3m

差動トランス形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
構造物の変状	PD001	固定式傾斜計	SDC-15	138,000	測定範囲 ±15分
	〃		SDC-30	138,000	〃 ±30分
	〃		SDC-60	138,000	〃 ±60分
	〃		SDC-120	138,000	〃 ±120分
	P9999	取付金具	CF-1F	35,000	床面1軸用
	〃		CF-2F	43,000	床面2軸用
	〃		CF-1W	38,000	壁面1軸用
	〃		CF-2W	58,000	壁面2軸用
	〃		CF-1I	お問合せください	傾斜面1軸用
	〃		CF-2I		傾斜面2軸用
	〃	保護カバー	PC-1	21,000	1軸用
	〃		PC-2	28,000	2軸用
	PD002	連通管式沈下計	SDVP-100LA	176,000	レベル160mm
	〃		SDVP-100LB	お問合せください	レベル500～3000mm
	P9999	取付金具	DVF	82,000	床壁面両用 保護カバー共 DVFはLA用、DVF-BはLB用
	〃		DVF-B	87,000	
	PD003	基準装置	DV-1SL	198,000	標準型
	〃		DV-1SA	220,000	薄型
	P9999	取付金具（標準型用）	SLF	55,000	床面用架台
	〃		SLW	47,000	壁面用架台
	〃	取付金具（薄型用）	SLF-A	47,000	床面用架台
	〃		SLW-A	45,000	壁面用架台
	M9999	連通管	25/33	1,100	1m当たり
	〃		12/18	600	1m当たり
	〃	連通管継手	GS-25	1,400	
	〃		GS-12	1,000	
	〃	ホースクリップ	HC-35	640	1ヶ所2個必要
	〃		HC-20	550	1ヶ所2個必要
	〃	ヒーター	VH-30	10,000	30mもの
	〃		VH-40	13,000	40mもの
	〃		VH-60	15,000	60mもの
	〃	ヒーター制御器	VHC-B	100,000	
	〃	保温材	VHK	1,400	2mもの(25/33mm用)
	〃	メッセンジャワイヤ	HW	1,650	1m当り、吊金具共（φ6mm）
	P9999	ワイヤ固定金具	HWF	6,300	

差動トランス形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
パイプルーフ、 トンネルの先行 沈下	PD004	圧力式沈下計	SDVP-100A	176,000	レベル160mm
	〃		SDVP-100B	227,000	レベル500～3000mm
	P9999	固定金具	DHF-100	お問合せください	測定管φ100mm用
	〃		DHF-150	〃	測定管φ150mm用
	〃		DHF-200	〃	測定管φ200mm用
	M9999	連通管	12/18S	800	スプリングプレートホース1m当たり
	〃	気圧補正チューブ	N2-1-5/16	550	1m当り
	〃	気圧補正チューブ分岐金具	T-5/16	4,200	
	〃	ボールバルブ	BV-1/4	3,700	
	P9999	挿入竿	DHR-1000	お問合せください	測定ピッチ1m用
	〃		DHR-2000	お問合せください	測定ピッチ2m用
	〃		DHR-3000	お問合せください	測定ピッチ3m用
	〃		DHR-4000	お問合せください	測定ピッチ4m用
	〃		DHR-5000	お問合せください	測定ピッチ5m用
	〃		DHR-6000	お問合せください	測定ピッチ6m用
	PD003	基準装置	DV-1SL	198,000	標準型
	P9999	取付金具	SLF	55,000	床面用
地盤、山留め壁の 変位	PD005	埋設型傾斜計	SDC-300B	お問合せください	測定範囲 ±300分 (外径48mm)
	〃		SDC-120B	〃	〃 ±120分 (外径48mm)
	P9999	接続金具	CF-40	お問合せください	1組当り メッキなし
	〃		CF-40M	〃	同上 ユニクロメッキ処理
	〃	中間パイプ	MP-40-1000	お問合せください	測定ピッチ1m用
	〃		MP-40-2000	〃	測定ピッチ2m用
	〃	パイプ継手	MJ-40	お問合せください	MP-40-□用 メッキなし
	〃		MJ-40M	〃	同上 ユニクロメッキ処理
	〃	延長パイプ	EP-40	お問合せください	4mもの(傾斜計の設置間隔が 4mを超えるとき使用)
	〃	ボトムパイプ	MB-40-500	お問合せください	長さ0.5m
地盤、山留め壁の 変位	PD006	挿入式傾斜計	SDC-300I-30	825,000	測定範囲 ±300分、30m用
	〃		SDC-300I-50	907,000	〃 〃 、50m用
	〃		DC-300I-□	お問合せください	
	PR002	エルコーダ	ERC-6	363,000	挿入式傾斜計用メモリー付指示計
	M9999	充電式バッテリー	10HR-AAV	50,000	

静電容量形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
地盤、山留め壁の変位	PM001	ローラー付傾斜計 (1 軸)	MC-300B-RS47	139,000	十字溝付パイプ溝内径47mm
	〃	測定範囲 ±300分	MC-300B-RS53	139,000	十字溝付パイプ溝内径53mm
	〃		MC-300B-RS57	139,000	十字溝付パイプ溝内径57mm
	〃		MC-300B-RS74	139,000	十字溝付パイプ溝内径74mm
	〃		MC-300B-MP50	145,000	鋼製角パイプ用50mm
	〃		MC-300B-MP60	145,000	鋼製角パイプ用60mm
	〃		MC-300B-MP75	150,000	鋼製角パイプ用75mm
	〃		MC-300B-MP100	お問合せください	鋼製角パイプ用100mm
	M9999	アレスター内蔵仕様	型式末尾にA	お問合せください	
	PM001	ローラー付傾斜計 (2 軸)	MC-300BW-RS47	200,000	十字溝付パイプ溝内径47mm
	〃	測定範囲 ±300分	MC-300BW-RS53	200,000	十字溝付パイプ溝内径53mm
	〃		MC-300BW-RS57	200,000	十字溝付パイプ溝内径57mm
	〃		MC-300BW-RS74	200,000	十字溝付パイプ溝内径74mm
	〃		MC-300BW-MP50	226,000	鋼製角パイプ用50mm
	〃		MC-300BW-MP60	226,000	鋼製角パイプ用60mm
	〃		MC-300BW-MP75	226,000	鋼製角パイプ用75mm
	〃		MC-300BW-MP100	お問合せください	鋼製角パイプ用100mm
	M9999	アレスター内蔵仕様	型式末尾にA	お問合せください	
	M9999	上部ロッドセット	UR-1000	3,000	長さ1m
	〃	上部ロッドセット	UR-2000	4,500	長さ2m
	〃		UR-3000	6,000	長さ3m
	〃				
	〃	中間ロッドセット	MR-500	3,500	測定ピッチ0.5m用
	〃		MR-1000	4,000	〃 1m用
	〃		MR-1500	5,000	〃 1.5m用
	〃		MR-2000	6,500	〃 2m用
	〃		MR-2500	8,000	〃 2.5m用
	〃		MR-3000	9,000	〃 3m用
	〃				
	〃				
	〃	上部キャップ	CAP-47U	25,000	RS47用
	〃		CAP-53U	25,000	RS53用
	〃		CAP-57U	25,000	RS57用
	〃		CAP-74U	35,000	RS74用
	〃		CAP-50SU	37,000	MP50用
	〃		CAP-60SU	37,000	MP60用
	〃		CAP-75SU	37,000	MP75用
	〃		CAP-100SU	お問合せください	MP100用

静電容量形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
地盤、山留め壁の変位	PM001	埋設型傾斜計(1軸)	MC-300B	お問合せください	測定範囲 ±300分 (外径30mm)
	〃	埋設型傾斜計(2軸)	MC-300BW	〃	測定範囲 ±300分 (外径30mm)
	M9999	アレスター内蔵仕様	型式末尾にA	お問合せください	1軸用
	〃			〃	2軸用
	P9999	中間パイプ	MP-25-500	お問合せください	測定ピッチ0.5m用
	〃		MP-25-1000	〃	〃 1m用
	〃		MP-25-1500	〃	〃 1.5m用
	〃		MP-25-2000	〃	〃 2m用
	〃		MP-25-2500	〃	〃 2.5m用
	〃		MP-25-3000	〃	〃 3m用
	〃	パイプ継手	MJ-25	お問合せください	MP-25-□用 メッキなし
	〃		MJ-25M	〃	同上 ユニクロメッキ処理
	〃	延長パイプ	EP-25	お問合せください	4mもの(傾斜計の設置間隔が4mを超えるとき使用)
	〃	ボトムパイプ	MB-25-500	お問合せください	長さ0.5m
	〃		MB-25-1000	〃	長さ1m
	〃		MB-25-1500	〃	長さ1.5m
	〃		MB-25-2000	〃	長さ2m
	〃		MB-25-2500	〃	長さ2.5m
	〃		MB-25-3000	〃	長さ3m
	PM001	挿入式傾斜計(1軸、60角用)	MC-300I-MP-30	お問合せください	測定範囲 ±300分、30m用
	〃		MC-300I-MP-50	〃	〃 〃、50m用
	〃	挿入式傾斜計(2軸、60角用)	MC-300IW-MP-30	〃	測定範囲 ±300分、30m用
	〃		MC-300IW-MP-50	〃	〃 〃、50m用
	〃	挿入式傾斜計(1軸、溝パイプ用)	MC-300I-RS□-30	お問合せください	測定範囲 ±300分、30m用
	〃		MC-300I-RS□-50	〃	〃 〃、50m用
	〃	挿入式傾斜計(2軸、溝パイプ用)	MC-300IW-RS□-30	〃	測定範囲 ±300分、30m用
	〃		MC-300IW-RS□-50	〃	〃 〃、50m用
	□は十字溝付パイプの溝内径47、53、57、74(mm)				
	PR002	エルコーダ	ERC-6	363,000	挿入式傾斜計用メモリー付指示計
	〃	エルコーダⅡ	ERC-6A	407,000	挿入式傾斜計2軸用メモリー付指示計
	M9999	充電式バッテリー	10HR-AAV	50,000	エルコーダ、エルコーダⅡ用
	〃	エルコーダⅢ		P17参照	挿入式傾斜計1,2軸用測定器

静電容量形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
地盤、山留め壁の変位	M9999	測定パイプ	MP-50S	3,000	鋼製、50×50×2.3mm、1m当たり
	P9999	ソケット	MJ-50S	8,500	鋼製
	〃	トップキャップ	TCAP-50S	16,000	鋼製
	〃	ボトムキャップ	BCAP-50S	12,000	鋼製
	〃	シューキャップ	SCAP-50S	14,000	鋼製、先端シュー型ボトムキャップ
	〃	シューカバー	MSC-50S	17,000	鋼製
	〃	嵩上げ用シューカバー	MSC-50S-□	25,000	鋼製 □は嵩上げ高さ30,40,50(mm)
	〃	サドル	SDL-50S	2,200	鋼製
	〃	スペーサー	JU-50-□	2,100	鋼製 □は嵩上げ高さ30,40,50(mm)
	M9999	測定パイプ	MP-60S	3,500	鋼製、60×60×2.3mm、1m当たり
	P9999	ソケット	MJ-60S	9,000	鋼製
	〃	トップキャップ	TCAP-60S	16,000	鋼製
	〃	ボトムキャップ	BCAP-60S	12,000	鋼製
	〃	シューキャップ	SCAP-60S	14,000	鋼製、先端シュー型ボトムキャップ
	〃	シューカバー	MSC-60S	18,000	鋼製
	〃	嵩上げ用シューカバー	MSC-60S-□	23,000	鋼製 □は嵩上げ高さ30,40,50(mm)
	〃	サドル	SDL-60S	2,200	鋼製
	〃	スペーサー	JU-60-□	2,100	鋼製 □は嵩上げ高さ30,40,50(mm)
	M9999	測定パイプ	MP-75S	4,000	鋼製、75×75×2.3mm、1m当たり
	P9999	ソケット	MJ-75S	9,000	鋼製
	〃	トップキャップ	TCAP-75S	16,000	鋼製
	〃	ボトムキャップ	BCAP-75S	13,000	鋼製
	〃	シューキャップ	SCAP-75S	15,000	鋼製、先端シュー型ボトムキャップ
	〃	シューカバー	MSC-75S	19,000	鋼製
	〃	嵩上げ用シューカバー	MSC-75S-□	27,000	鋼製 □は嵩上げ高さ30,40,50(mm)
	〃	サドル	SDL-75S	2,200	鋼製
	〃	スペーサー	JU-75-□	2,100	鋼製 □は嵩上げ高さ30,40,50(mm)
	M9999	測定パイプ	MP-100S	お問合せください	鋼製、100×100×2.3mm、1m当たり
	P9999	ソケット	MJ-100S	〃	鋼製
	〃	トップキャップ	TCAP-100S	〃	鋼製
	〃	ボトムキャップ	BCAP-100S	〃	鋼製
	〃	シューキャップ	SCAP-100S	〃	鋼製、先端シュー型ボトムキャップ
	〃	シューカバー	MSC-100S	〃	鋼製
	〃	嵩上げ用シューカバー	MSC-100S-□	〃	鋼製 □は嵩上げ高さ30,40,50(mm)
	〃	サドル	SDL-100S	〃	鋼製
	〃	スペーサー	JU-100-□	〃	鋼製 □は嵩上げ高さ30,40,50(mm)

※ステンレス製品についても対応可能ですので、お問い合わせください。
 ※スペーサー（JU-□-□）嵩上げ用のシューカバー（MSC-□S-□）はH鋼や鋼矢板の繋ぎ箇所と角パイプの干渉防止のために使用します。
 ※シューカバー（MSC-□S）は大深度及びバイブロ工法など、貫入抵抗が大きくなることが予想される際に使用します。
 ※シューキャップはソイルセメント工法など、貫入抵抗が比較的小さいことが予想される場合に使用します。

静電容量形計器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
地盤等の水平変位	PM001	ローラー付水平傾斜計（1軸）	MC-600H-RS47	172,000	十字溝付パイプ溝内径47mm
	〃	測定範囲 ±600分	MC-600H-RS53	172,000	十字溝付パイプ溝内径53mm
	〃		MC-600H-RS57	172,000	十字溝付パイプ溝内径57mm
	〃		MC-600H-RS74	172,000	十字溝付パイプ溝内径74mm
	M9999	アレスター内蔵仕様	型式末尾にA	お問合せください	1軸用
	P9999	挿入ロッド	MR-1000H	13,000	測定ピッチ1m用
	〃	ロッドエンドキャップ	MR-1500H	14,000	測定ピッチ1.5m用
	〃		MR-2000H	15,000	測定ピッチ2m用
	〃		CAP-53H	20,000	RS47用
	〃		CAP-60H	20,000	RS53、RS57用
	〃		CAP-80H	28,000	RS74用

受信機器(指示計・記録計)

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
手動測定	PR001	エルメータ	EDM-3D	280,000	T型熱電対測定可
	〃		EDM-3C	お問合せください	
	PR002	エルコーダ	ERC-6	363,000	挿入式傾斜計用メモリー付指示計
	〃	エルコーダⅡ	ERC-6A	407,000	挿入式傾斜計2軸用メモリー付指示計
	M9999	充電式バッテリー	10HR-AAV	50,000	エルコーダ、エルコーダⅡ用
	PR002	エルコーダⅢ			挿入式傾斜計1,2軸用測定器
	〃	(構成) 測定ユニット	ERC-7-M	278,000	差動トランス形(当社製)対応 静電容量形(当社製)対応 歪ゲージ形(4G350Ω)対応
	〃	表示ユニット	ERC-7-T	お問合せください	専用アプリインストール済PCタブレット (非防水, Win10搭載) キャリングバック付
	〃	表示ユニット防水仕様	型式末尾にWP	お問合せください	
	〃	(オプション) ユニット取付金具	ERC-7-OP1	22,000	
	〃	三脚	ERC-7-OP2	12,000	専用ケース
	PR007	ハンディストレインメータ	HSM-350D-A	204,000	・シリコンカバー ・ネクストラップ ・ワニ口クリップ付ケーブル ・USBケーブル ・電池セット
	PR003	切替ボックス	SCN-24TB	200,000	屋外用 (防滴)
	〃		SCN-24AB	150,000	同上簡易型

受信機器(指示計・記録計)

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
自動測定	MR002	フィールドロガーⅡ	ELF-20MA-RS	930,000	親機、内蔵20点
	〃		ELF-20S	360,000	子機、内蔵20点
	〃		ELF-40S	610,000	子機、内蔵40点
	P9999	ELF-20MA用電池BOX	ELF-20MA-OP1	7,000	電池BOX
	〃	ELF-20MA用リチウム電池	ELF-20MA-OP2	お問合せください	8本
	〃	ELF-20MA用アルカリ電池	ELF-20MA-OP3	2,400	8本
	〃	TO NEXTケーブル 3m	ELF-20MA-OP4	2,500	全長3m
	〃	収納ボックス	ELF-46M	お問合せください	ABS製、親機と子機用
	〃		ELF-44M	〃	ABS製、親機用
	〃		ELF-44S	〃	ABS製、40S用
	〃		ELF-43S	〃	ABS製、20S用
	P9999	ロガー用ボックス	ELF-AB	130,000	ABS樹脂製
	〃		ELF-TB	110,000	鉄製
	〃	データコンバータ	EWM-485B	90,000	RS-232CからRS-485、RS-422 に変換 ELF-100AのRSユニットを使用 する場合はPC側に1台必要
	M9999	警報表示器	ALM-2A	81,000	ブザー、赤ランプ
	PR006	電源/フィルタ・ボックス	DLB-12	250,000	12点用
	〃		DLB-6	130,000	6点用
	P9999	電源安定器	STV	113,000	
	〃	収納ボックス	BAR-1	120,000	キャビネット型
	PR008	1chロガー	ELF-1A	お問い合わせください	
	PR009	4chロガー	ELF-4A	お問い合わせください	

特殊機器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
地盤・盛土の 層別沈下	MS001	層別沈下計 (クロスアーム沈下計)	MLS-50IS	685,000	磁気式、メジャー付き 2心ケーブル50m付き
	〃		MLS-100IS	830,000	磁気式、メジャー付き 2心ケーブル100m付き
	MS0011	(構成) 指示計	MLS-I	145,000	
	MS0012	プローブ・ドラム部	MLS-50	445,000	50m用
	〃		MLS-100	590,000	100m用
	MS0013	標尺	MLS-S	95,000	
	MS0015	沈下素子 (クロスアーム型)	SSA-6	35,000	盛土用 (マグネットベルト除く、 アームの長さ2mもの)
	M9999	マグネットベルト固定具		7,000	塩化ビニル製
	〃	マグネットベルト		3,200	
	MS0014	沈下素子 (沈下板型)	SSA-4	32,000	盛土用
	〃	沈下素子 (水圧解放型)	SSA-5	お問合せください	ボーリング孔用
	M9999	加圧チューブ	N2-1-3/16	300	耐圧 5.0MPa
	〃		N2-2-3/16	410	耐圧 7.0MPa
	〃	加圧ポンプ	SER-12	98,000	
	〃	測定パイプ	MP-3-4	13,000	4mもの
	〃	ソケット	MJ-3	2,000	
	〃	先端パイプ	SP-3	19,000	1mもの
	〃	N F カット管	NFP-80	お問合せください	定尺8mもの

特殊機器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
軌道の三軸変位	MS005	H y P o S (ハイボス) (構成) トータルステーション			マトリックス式変位自動計測システム
	MS0051	T S コントローラ	TMS-1	お問合せください	
	MS0052	T S シェルター		お問合せください	
	PS003	プリズム		55,000	
	P9999	プリズム取付金具		50,000	
	L9999	基本ソフト使用料		350,000	月額
コンクリートダム 変位	SP005	下げ振りたわみ計 (ノーマルプラムライン)	LP-60B	お問合せください	X, Y軸の2ch
		(構成)			条件により構成機器が異なります
	SP0051	検出器			
	SP0052	変換器			
	SP0053	位置読取装置			
	SP0054	保護筒			
	SP0055	測定装置			
	SP0056	たわみ表示器			
	SP0057	電流／電圧変換器			
	SP0058	エクステンダ			
	SP006	逆振りたわみ計 (リバースプラムライン)	LRP-60B	お問合せください	X, Y, Z軸の3ch
		(構成)			条件により構成機器が異なります
	SP0061	検出器			
	SP0062	アンカー装置			
	SP0063	変換器			
	SP0064	位置読取装置			
	SP0065	保護筒			
	SP0066	測定装置			
	SP0067	たわみ表示器			
	SP0068	電流／電圧変換器			
	SP0069	エクステンダ			

NATM計測用機器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
内空変位	PN001	内空変位計	NH-15F	1,570,000	測定範囲 0.5～15m
	〃		NH-20F	1,580,000	〃 0.5～20m
	P9999	校正器	NHC	お問合せください	
	〃	測定ポイント	MP-F	5,000	ホールアンカ型 (L50)
	〃		MP-FS	6,000	ホールアンカ型(ステンレス製 L50)
	〃		MP-R	8,000	鉄筋型 (φ19×L300)
地盤・岩盤内の 多段変位	PG014	ワイヤ式変位計	PV-100-□SG	515,000	□は測点数(1～6)
	〃		PV-100-□SG	894,000	□は測点数(7～8)
	〃		PV-100-□SG-B	484,000	□は測点数(1～6)
	〃		PV-280-□SG	1,551,000	□は測点数(1～6) 受注生産品
	〃	ワイヤ式変位計 S P	PV-100-□SP	515,000	分離式、盛替え可 □は測点数(1～6)
	〃		PV-280-□SP	1,551,000	□は測点数(1～6) 受注生産品
	(P/M)9999	測定ワイヤ	VW	1,600	1m当たり
	〃	水圧式アンカ (注入ホース外側)	WPA-66	19,500	測点1点～6点まで
	〃		WPA-76	32,000	測点8点まで (削孔径76mm以上)
	〃		WPA-86	48,000	測点8点以上 (削孔径86mm以上)
	〃	水圧式アンカ (注入ホース内側)	WPA-66	19,500	測点1～2点まで
	〃		WPA-76	32,000	測点3～4点まで
	〃		WPA-86	48,000	測点5点以上
	M9999	加圧チューブ	N2-1-3/16	300	耐圧 5.0MPa
	〃		N2-2-3/16	410	耐圧 7.0MPa
	〃	加圧ポンプ	SER-12	98,000	

NATM計測用機器

測定対象	コードNo.	品名	型式	価格(円)	摘要
地中変位	MN001	ワイヤ式変位計（直読式）	WFB-150-1	お問合せください	測定範囲0～150mm、型式の 末尾の数字は測定点数を示す
	〃		WFB-150-2	〃	
	〃		WFB-150-3	〃	
	〃		WFB-150-4	〃	
	〃		WFB-150-5	〃	
	〃		WFB-150-6	〃	
	〃		WFB-150-7	〃	
	〃		WFB-150-8	〃	
	〃	ワイヤ式変位計（直読式） 【受注生産品】	WFB-300-1	お問合せください	測定範囲0～300mm、型式の 末尾の数字は測定点数を示す
	〃		WFB-300-2	〃	
	〃		WFB-300-3	〃	
	〃		WFB-300-4	〃	
	〃		WFB-300-5	〃	
	〃		WFB-300-6	〃	
	〃		WFB-300-7	〃	
	〃		WFB-300-8	〃	
	〃	デジタルデプスゲージ	HD-150D	お問合せください	0～150mm用
	〃		HD-300D	〃	0～300mm用

NATM計測用機器

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
ロックボルト の軸力	PN002	ロックボルト軸力計	GB-2L-2	149,000	価格は両みぞ加工費を含む
	〃	(ツイストボルト型)	GB-2L-3	155,000	みぞ付ボルト支給の場合は
	〃		GB-2L-4	161,000	下記を減額します
	〃		GB-3L-3	171,000	2mもの 35,000円
	〃		GB-3L-4	177,000	3mもの 40,000円
	〃		GB-4L-3	211,000	4mもの 45,000円
	〃		GB-4L-4	217,000	5mもの 55,000円
	〃		GB-4L-5	223,000	6mもの 70,000円
	〃		GB-4L-6	229,000	
	〃		GB-5L-4	226,000	
	〃		GB-5L-5	232,000	
	〃		GB-6L-4	254,000	
	〃		GB-6L-5	260,000	
	〃		GB-6L-6	266,000	
	〃	ロックボルト軸力計	GBD-2L-2	149,000	価格は両みぞ加工費を含む
	〃	(異形棒鋼型)	GBD-2L-3	155,000	みぞ付ボルト支給の場合は
	〃		GBD-2L-4	161,000	下記を減額します
	〃		GBD-3L-3	171,000	2mもの 35,000円
	〃		GBD-3L-4	177,000	3mもの 40,000円
	〃		GBD-4L-3	211,000	4mもの 45,000円
	〃		GBD-4L-4	217,000	5mもの 55,000円
	〃		GBD-4L-5	223,000	6mもの 70,000円
	〃		GBD-4L-6	229,000	
	〃		GBD-5L-4	226,000	
	〃		GBD-5L-5	232,000	
	〃		GBD-6L-4	254,000	
	〃		GBD-6L-5	260,000	
	〃		GBD-6L-6	266,000	
吹付コンクリート の応力	(P/M)G005	コンクリート有効応力計	GK-10N-202	118,000	粗骨材径10mm以下用
	〃		GK-20N-202	118,000	
	〃		GK-30N-202	120,000	
	〃		GK-36N-202	120,000	
	〃		GK-40N-202	120,000	
覆工コンクリート の応力	PG006	コンクリート有効応力計	GK- 6N-505	139,000	粗骨材径25mm以下用
	〃		GK-10N-505	139,000	
	〃		GK-20N-505	139,000	
	〃		GK-30N-505	139,000	
	〃		GK-36N-505	151,000	
	〃		GK-40N-505	151,000	
	(P/M)9999	温度特性データ		8,000	0-20-40-60℃

測定用ケーブル等

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
検出器用	PC001	(当社規格) 測定用ケーブル	D4-5	お問合せください	タプルシース 0.5×4心シールド、外径約14mm
	〃	【受注生産品につき納期などはお問合せください】			
	(P/M)C001	測定用ケーブル	S4-3	お問合せください	シングルシース 0.3×4心シールド、外径約7mm
	〃		S4-5	〃	シングルシース 0.5×4心シールド、外径約9mm
	〃		S4-5Y (黄色)	〃	シングルシース 0.5×4心シールド、外径約9mm
	〃		S4-3T	〃	シングルシース 0.3×4心シールド、外径約9mm
	〃		S4-5K	〃	シングルシース 0.5×4心シールド、外径約11mm 補償導線入り
	〃		S4-2	〃	シングルシース 0.18×4心シールド、外径約4.5mm
	〃		S8-2	〃	シングルシース 0.18×8心シールド、外径約5.8mm
伝送用多心 ケーブル	M9999	測定用ケーブル	V8-3	〃	ビニルシース 0.3×8心シールド、外径約7.3mm
	〃		V12-3	〃	ビニルシース 0.3×12心シールド、外径約8.7mm
	〃		V16-3	〃	ビニルシース 0.3×16心シールド、外径約9.6mm
	〃		V30-3	〃	ビニルシース 0.3×30心シールド、外径約12.1mm
	〃		V30-5	〃	ビニルシース 0.5×30心シールド、外径約14mm
	〃		V40-3	〃	ビニルシース 0.3×40心シールド、外径約13.6mm
	〃		V40-5	〃	ビニルシース 0.5×40心シールド、外径約17mm
	〃		V50-3	〃	ビニルシース 0.3×50心シールド、外径約14.7mm
	〃		V50-5	〃	ビニルシース 0.5×50心シールド、外径約18mm
	〃		V60-3	〃	ビニルシース 0.3×60心シールド、外径約17mm
	〃		V60-5	〃	ビニルシース 0.5×60心シールド、外径約21mm
通信用	M9999	通信ケーブル	KP-E	〃	ビニルシース 1.25×4心 (2ペア)、外径約12mm
電源用	M9999	電源ケーブル	V3-75	〃	ビニルシース 0.75×3心、外径約9mm
	〃		V3-125	〃	ビニルシース 1.25×3心、外径約7.8mm
	〃		V3-200	〃	ビニルシース 2×3心、外径約8.5mm
温度	MS0021	補償導線	TN-CC-3	お問合せください	

測定用ケーブル等

測定対象	コード No.	品 名	型 式	価 格 (円)	摘 要
その他	P9999	ジョイントボックス	JB-30A	28,000	数字は接続心数を示す
	〃		JB-60A	44,000	
	〃		JB-100A	55,000	
	M9999	耐雷器	JBH-1S	21,000	1点用（埋設型）
	〃		JBH-25	134,000	25点用
	P9999	ケーブル直接接続費		2,000	
	〃	ケーブル延長費		1,800	12心ケーブル未満1ヶ所当たり
	〃			2,500	12心ケーブル以上1ヶ所当たり
	〃	コネクタ接続費	4心まで	3,200	1組当たり
	〃		12心まで	4,300	1組当たり
	〃		13心以上	6,600	1組当たり
	(P/M)9999	検査成績表再発行費		2,000	製品1台当たり
	〃	立会検査費		120,000	1日当たり
	〃	修理・調整費		お問合せください	
	〃	校正費		お問合せください	

機器損料率

	コード No.	貸出期間		損料率 (%)	摘 要
	L9999	1 日～5 日まで		5.00	日数に関係なく期間中の損料率
	〃	6 日～10 日まで		8.00	(定価に対する期間当たりの%)
	〃	11 日～1ヶ月まで		12.00	
	〃	1 ヶ月以上～2 ヶ月まで		17.00	
	〃	2 ヶ月以上～3 ヶ月まで		18.72	以下は建設機械等損料算定表による
	〃	3 ヶ月以上～4 ヶ月まで		24.96	
	〃	4 ヶ月以上～5 ヶ月まで		31.20	
	〃	5 ヶ月以上～6 ヶ月まで		37.44	1 日当たり 0.208%
	〃	6 ヶ月以上～7 ヶ月まで		43.68	1 ヶ月当たり 6.24%
	〃	7 ヶ月以上～8 ヶ月まで		49.92	(0.208%×30日=6.24%)
	〃	8 ヶ月以上～9 ヶ月まで		56.16	
	〃	9 ヶ月以上～10 ヶ月まで		62.40	
	〃	10 ヶ月以上～11 ヶ月まで		68.64	
	〃	11 ヶ月以上～12 ヶ月まで		74.88	
	〃	12 ヶ月以上～13 ヶ月まで		81.12	
	〃	13 ヶ月以上～14 ヶ月まで		87.36	
	〃	14 ヶ月以上～15 ヶ月まで		93.60	
	〃	15 ヶ月以上～16 ヶ月まで		100.00	